

Tel. 0048 (0) 91 414 13 55
Fax. 00 48 (0) 91 414 13 02
pomot@pomot.pl
www.pomot.pl

POMOT Sp. z o. o. (GmbH) – ul. Słowiańska 2 – PL 74-500 Chojna



Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
POMOT Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Ausstattungsbeschreibung

Angebotsnummer
Datum
Bearbeiter

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Standardausführung
robust, einfach bedienbar und langlebig

Einachser 35.000 Liter



Ausstattungsübersicht

Containerbehälter

- Kapazität	in Liter	35.000
- Fertigung aus		Stahlblech, Ral Farbe nach Kundenwunsch
- Wandstärke	in mm	3 (Boden und Wände)
- Rohrleitung 6"		mit Anschluss an den Saugschlauch (Be- und Entleeren)
- Schaugläser, senkrecht	Stk	4 (als Füllstandsanzeige)
- aussen		RAL Farbe nach Kundenwunsch
- innen		spezielle Beschichtung ZG 90
- Leiter		hinten am Container

Deichsel und Fahrwerk

- Deichsel		mit Zugöse DN 40
- Unterfahrwerk		2 Halbachsen, hydraulisch hochklappbar
- Räder		385 / 65 R22,5
- Zweikreis Druckluftbremse		mit dreistufiger Bremsleistung
- Elektrikanlage		mit Demontagebeleuchtung
- Fahrtgeschwindigkeit		maximal zulässig 25 km/h

Tel. 0048 (0) 91 414 13 55
Fax. 00 48 (0) 91 414 13 02
pomot@pomot.pl
www.pomot.pl

POMOT Sp. z o. o. (GmbH) – ul. Słowiańska 2 – PL 74-500 Chojna



Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
POMOT Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Ausstattungsbeschreibung

Angebotsnummer

Datum

Bearbeiter

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Standardausführung

robust, einfach bedienbar und langlebig

Einachser 55.000 Liter



Ausstattungsübersicht

Containerbehälter

- Kapazität	in Liter	55.000
- Fertigung aus		Stahlblech, Ral Farbe nach Kundenwunsch
- Wandstärke	in mm	3 (Boden und Wände)
- Rohrleitung 6"		mit Anschluss an den Saugschlauch (Be- und Entleeren)
- Schaugläser, senkrecht	Stk	4 (als Füllstandsanzeige)
- aussen		RAL Farbe nach Kundenwunsch
- innen		spezielle Beschichtung ZG 90
- Leiter		hinten am Container

Deichsel und Fahrwerk

- Deichsel		mit Zugöse DN 40
- Unterfahrwerk		2 Halbachsen, hydraulisch hochklappbar
- Räder		385 / 65 R22,5
- Zweikreis Druckluftbremse		mit dreistufiger Bremsleistung
- Elektrikanlage		mit Demontagebeleuchtung
- Fahrtgeschwindigkeit		maximal zulässig 25 km/h

Tel. 0048 (0) 91 414 13 55
 Fax. 00 48 (0) 91 414 13 02
pomot@pomot.pl
www.pomot.pl

POMOT Sp. z o. o. (GmbH) – ul. Słowiańska 2 – PL 74-500 Chojna



Przedsiębiorstwo Usługowo –Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
 POMOT Produktions-und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Ausstattungsbeschreibung

Angebotsnummer
 Datum
 Bearbeiter

Bitte bei allen Rückfragen angeben!



Standardausführung

robust, einfach bedienbar und langlebig

Einachser 66.000 Liter

Ausstattungsübersicht

Containerbehälter

- Kapazität	in Liter	66.000
- Fertigung aus		Stahlblech, Ral Farbe nach Kundenwunsch
- Wandstärke	in mm	3 (Boden und Wände)
- Rohrleitung 6"		mit Anschluss an den Saugschlauch (Be- und Entleeren)
- Schaugläser, senkrecht	Stk	4 (als Füllstandsanzeige)
- aussen		RAL Farbe nach Kundenwunsch
- innen		spezielle Beschichtung ZG 90
- Leiter		hinten am Container

Deichsel und Fahrwerk

- Deichsel		mit Zugöse DN 40
- Unterfahrwerk		2 Halbachsen, hydraulisch hochklappbar
- Räder		385 / 65 R22,5
- Zweikreis Druckluftbremse		mit dreistufiger Bremsleistung
- Elektrikanlage		mit Demontagebeleuchtung
- Fahrtgeschwindigkeit		maximal zulässig 25 km/h