



Unsere Güllefässern POMOT MountainProfi an bergiges Gelände angepasst durch:

- ✓ tiefer Schwerpunkt und niedrige Höhe gibt Stabilität
- ✓ große Räder geben leichten Lauf
- ✓ verstellbarer Schwerpunkt durch Halbachsen und Konsolen
- ✓ hydraulische Bremse innerhalb der Achstrommel
- ✓ Auslauf vorn und hinten
- ✓ selbsttragende Konstruktion macht den Güllewagen leicht
- ✓ niedrige Höhe
- ✓ schmale Reifenspur





POMOT bietet auch ein GARDA 75C Getriebe mit Zentrifugalpumpe und Wasserkanone.

Die Zentrifugalpumpe hat eine Leistung von 2.100 l/min und hat mit der Güllekanone eine Reichweite bis 60 m Gülle.

Alles auf einen Blick

Kapazität	Behälter Ø[mm]	Achse	Räder	Vakuumpumpe
2.500 L	1100	60mm x 1500mm - 6G	400 R x 22,5	KD 3000
3.300 L	1100	60mm x 1500mm - 6G	400 R x 22,5	KD 3000
4.000 L	1400	70mm x 1650mm - 8G	400 R x 22,5	KD 4000
5.000 L	1400	70mm x 1650mm - 8G	500 R x 22,5	KD 5000
6.700 L	1400	90mm x 1900mm - 8G	550 R x 22,5	KD 6500
8.000 L	1600	90mm x 1900mm - 8G	23.1 x 26	KD 8000
10.000 L	1600	90mm x 1900mm - 10G	23.1 x 26 HD	KD 10000



Verschiebbare Achse



hydraulischer Schieber



Auslauf von Vorn nach Hinten



Bei geplantem Anbau von Aggregaten ist Konstruktion mit verlängerte Rahmen sinnvoll

Kontakte

POMOT Marketingleiter:
Łukasz Adamczyk
(spricht gut deutsch)
+48 691 897 577
adamczyk@pomot.pl

POMOT Vertriebsleister Europa:
Dieter Freudenberg
+49 160 94 95 18 27
+48 603 50 70 72
re-die@t-online.de

POMOT Exportberater:
Dr. Artur Pflugrad
+49 173 15 92 653
+48 727 550 340
info@pflugrad-services.de

POMOT Sp. z o. o.
ul. Słowia ska 2
PL 74-500 Chojna
www.pomot.pl
pomot@pomot.pl