

Uniwersalny rozsiewacz do wapna i nawozu dla ciągników już od 30 KM

**NOWOŚĆ**

### Rozsiewacze typu UPR 2 standardowo wyposażone są:

- Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy grubości 3mm gwarantująca niską masę własną oraz duże ładowności.
- pojemność skrzyni ładunkowej - 1700 litrów
- dno zbiornika wyłożone 12mm plastikowym płaszczem likwidującym przyklejanie się materiału do podłogi.
- Układ jezdný zbudowany z konstrukcji ramowej oraz jednoosiowego układu jezdnego z dwuprzewodową instalacją hamulcową, stopą podporową, instalacją oświetleniową.
- Układ rozsiewający przenośnikiem łańcuchowym o szerokości 300 mm
- Łańcuch z przodu oraz z tyłu przy wysypie na tarczy rozsiewającej jest czyszczony przez szczotki.
- Napęd przenośnika łańcuchowego mechaniczny od 2 biegowej skrzyni napędowej.
- Zakres wysiewanego materiału - **od 60kg/ha do 3000kg/ha.**
- Skrzynia biegów podnoszona hydraulicznie - umożliwia zatrzymanie podawanego materiału na talerzy rozsiewającej - skrzynia jest podnoszona automatycznie przy wyłączeniu napędu talerzy rozsiewających.
- Precyzyjna regulacja ilości wysiewanego materiału.
- Regulacja szerokości wysiewu poprzez zawór hydrauliczno mechaniczny - sterujący przepływem oleju do silników hydraulicznych napędzających tarcze rozsiewające.
- Tachometr wskazujący ilość obrotów tarcz rozsiewających.
- Zakres obrotów tarcz rozsiewających od 0 do 1200 obr./min.
- Tarcze wykonane z blachy S 235
- Zasuwa wysypowa mechanicznie otwierana z zakresem otwarcia od 0mm do 300mm
- Homologacja
- Gwarancja 24m-ce (warunkowa)
- **WSZYSTKIE ŚRUBY I NAKRETKI ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ LAKIERNICZĄ**
- **WSZYSTKIE ZŁĄCZA INSTALACJI HYDRAULICZNEJ ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ LAKIERNICZĄ**

pojemność skrzyni ładunkowej 1700 litrów



300 mm



Typ rozsiewacza	UPR 2
Pojemność skrzyni (litry)	1700
Dopuszczalna ładowność rozsiewacza (tony)	2
Długość całkowita (m):	3,8
Szerokość całkowita (m):	1,91
Wysokość całkowita (m):	1,8
Masa własna (kg):	850
Zestaw kołowy:	Jednoosiowy
Kwadrat osi (mm):	70
Standardowe ogumienie:	11,5/80x15,3
Ogumienie opcjonalne	12,5/80x15,3
Prędkość max. (km/h):	25
Instalacja hamulcowa:	dwuobwodowa
Maksymalna szerokość rozsiewania	24 m
Szerokość łańcucha	300 mm
Minimalna wydajność inst. hydr. ciągnika	40 l
zapotrzebowanie mocy (KM)	30