

Universal auf einen Blick

Intelligentes langlebiges Fahrwerk für kostengünstige höchste Flächenleistung

- bis 10 t Nutzlast
- Stabiles, robustes Fahrwerk aus OPTIM 700 von RUUKKI
- Ausstattung für eine zulässige Geschwindigkeit von 40km/h
- Zweikreis Druckluftbremse - mit ALB Regler gibt mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 4-Punkt Verriegelung mit zentralem Hydraulikkipppylinder.



**Fahrwerk + Austauschanhänger = flexibler 10m³
Tandendreiseitenkipper von einem renomierten Hersteller.**



Fahrwerk + Austauschgüllebehälter = Vakuumfass 10.000 L mit umfangreicher Standardausrüstung

- Starke leistungsfähige Aggregate sichern kurze Befüllzeiten und grosse Ausbringungsweiten.
- Für jede Einsatz das richtige Geräte- und Verteilersystem
- Hochwertiger Korrosionsschutz sorgt für lange Lebensdauer.



Fahrwerk + Austauschkippmulde = Landwirtschaftliche Muldenkipper 17 m³

- Stabile robuste langlebige Mulde aus RAEX 400 von RUUKKI
- Hintere Klappe mit Hydrauliköffnung



Fahrwerk + Austauschballentransportanhänger = Ballentransportwagen mit vergrößerbarer Transportfläche für Stroh- und Heuballen verschiedener Grösse



Fahrwerk + Austauschstaldungstreuer = Staldungstreuer 10 t für alle Sorten von Stalldünger, Kalk, Torf, Kompost, Klärschlamm, nassen Dünger usw. von einem renomierten Hersteller.



Fahrwerk + Austauschuniversalstreuer = Großflächenstreuer 12,5 t

- Der Behälter aus OPTIM Blech 700MC von Ruukki, mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit und Festigkeit auch gegen mechanische Beschädigungen.
- Eine hochwertige Polyurethan - Kunststoff – Beschichtung garantiert einen hochwertigen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer. Außerdem werden Anhaftungen des Streugutes an den steilen Behälterwänden verhindert.
- Intelligente universelle Streuwerktechnik sichert beste Streuergebnisse
- Vorteil durch Alles mit Einem
 - Arbeitsbreite bei Kalkstreuung 2,5 bis 18 m
 - Arbeitsbreite bei Harnstoffdüngung 18 bis 31 m
 - Arbeitsbreite bei Mineraldünger 10 bis 36 m
 - Arbeitsbreite bei anderen Streumedien 2,5 bis 40 m.

