

T 546/A - 10000 l

pomot
CHOJNA



DANE TECHNICZNE



19,5 R 22,5 550/60x22,5 23.1x26 28Lx26

DOSTĘPNE OGUMIENIE

długość 7030 mm
szerokość 2500 mm
wysokość 2435 do 2472 mm
nacisk na zaczep 30 kN
pojemność 10000 litrów
masa własna 2900 kg
masa całkowita 12900 kg
szerokość rozlewania z łyżką max. 14 m.
ciągnik o mocy 74 kW (100KM)
czas napełniania zbiornika sprężarką:
- MEC 9000 lub KD 10000 max. 4 min
- MEC 8000 lub KD 8000 max. 5 min

WERSJA			WYMIARY OGUMIENIA			
KONSTRUKCJA SAMONOŚNA	STANDARD	1 oś 1900	1235x550	550/60x22,5	MEC 8000 KD 8000	
	CLASIC	1 oś 2000	1600x590	23.1x26	MEC 9000 KD 10000	
	PREMIUM	1 oś 2150	1735x750	28Lx26	MEC 9000 KD 10000	
KONSTRUKCJA RAMOWA	STANDARD	1 oś 1900	1235x550	550/60x22,5	MEC 8000 KD 8000	
	CLASIC	1 oś 2000	1600x590	23.1x26	MEC 9000 KD 10000	
	PREMIUM	1 oś 2150	1735x750	28Lx26	MEC 9000 KD 10000	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. Zbiornik 10000 Litrów

Dennica zbiornika o średnicy Ø 1620 mm

Zbiornik wykonany z blachy 5 mm

Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo.

Pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy.

Tyłny wąż o średnicy Ø900mm (pokrywa wężu na zawiasie)

Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem

Króciec spustowy z zaworem 1 1/2" - w najniższym punkcie zbiornika

Wziernik 4" na tylnej dennicy

2. Konstrukcja wozu samonośna lub ramowa

samonośna (dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, ocynkowany ogniowo)

ramowa (zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego, rama ocynkowana ogniowo)

Zaczep wymienny - przykręcany Ø50mm

Mechanicznie regulowana stopka podporowa - obracana na czas transportu

3. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła

Ogumienie wg wersji STANDARD: 550/60x22,5

Łotniki ocynkowane z chlapaczami

Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4 stopniową regulacją siły hamowania.

Hamulec ręczny postojowy.

4. Sprężarka

Wydaźność 8100 ltr./min (czas napełniania ok. 5 minut) - napęd 540 obr/min. lub 1000 obr/min - cicha praca kompresora

Zbrojone węże kompresora odporne na temperaturę łączące armaturę

Zabezpieczenie przed przelewaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem

Manowakuometr

Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy do 0,05 Mpa oraz podciśnieniowy do -0,05 Mpa.

Odolejacz - mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora o -15dB

5. Króćce ssawne 6" o średnicy 150mm

Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wężu 6" wyposażony w zasuwę hydrauliczną 6" - otwierana z kabiny ciągnika

Z przodu z lewej i prawej strony - zaślepiiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej

Z tyłu króciec - zaślepiiony, przygotowany pod montaż zasuwy ręcznej.

6. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację.

7. Wąż 6" (Ø 150)

Uchwyty transportowe na wąż ssawny - 5 szt.

Wąż z koszem ssącym- chroniący przed zassaniem dużych elementów.

Długość wężu ssawnego 6mb.

Złącza węża kulowe typu włoskiego - typ D lub Perrot

8. Urządzenie rozlewające - otwierana na zawiasie łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14 m.

9. Świadectwo homologacji - umożliwiającej rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

10. Prędkość eksploatacyjna 30km/h, obliczeniowa (techniczna) 40 km/h.

11. Piktogramy, skrócona instrukcja obsługi wozu asenizacyjnego

12. Deklaracja zgodności WE/ ZNAK CE

13. ZNAK ISO 9001:2008 - certyfikat ISO

14. ZNAK KRUS

15. WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY

16. GWARANCJA 24 m-ce (warunkowa)

17. Instrukcja obsługi wozu asenizacyjnego oraz kompresora

18. Katalog części zamiennych



samonośna



ramowa