



19,5 R 22,5 550/60x22,5 23.1x26

DOSTĘPNE OGUMIENIE

DANE TECHNICZNE

długość	6100 mm
szerokość	2550 mm
wysokość	2660 mm
nacisk na zaczep	16 kN
pojemność	8000 litrów
masa własna	2400 kg
masa całkowita	10400 kg
szerokość rozlewania z łyżką	max. 14 m.
ciągnik o mocy	56 kW (75KM)
czas napełniania zbiornika sprężarką:	
- MEC lub KD 8000	max. 4 min
- MEC lub KD 6500	max. 5 min

WERSJA			WYMIARY OGUMIENIA			
KONSTRUKCJA SAMONOŚNA	STANDARD	1 oś 1900	1200x500	19,5 R 22,5	MEC 6500 KD 6500	
	CLASIC	1 oś 1900	1235x550	550/60x22,5	MEC 8000 KD 8000	
	PREMIUM	1 oś 2000	1600x590	23.1x26	MEC 8000 KD 8000	
KONSTRUKCJA RAMOWA	STANDARD	1 oś 1900	1200x500	19,5 R 22,5	MEC 6500 KD 6500	
	CLASIC	1 oś 1900	1235x550	550/60x22,5	MEC 8000 KD 8000	
	PREMIUM	1 oś 2000	1600x590	23.1x26	MEC 8000 KD 8000	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. Zbiornik 8000 Litrów
Dennica zbiornika o średnicy $\varnothing$ 1620 mm
Zbiornik wykonany z blachy 5 mm
Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo.
Pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy.
Tylny wąż o średnicy $\varnothing$ 900mm (pokrywa wężu na zawiasie)
Rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
Króciec spustowy z zaworem 1 1/2" - w najniższym punkcie zbiornika
Wziernik 4" na tylnej dennicy
2. Konstrukcja wozu samonośna lub ramowa
samonośna (dyszel zamontowany na wzmocnionych podporach pod zbiornikiem, ocynkowany ogniowo)
ramowa (zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego, rama ocynkowana ogniowo)
Zaczep wymienny - przykręcany $\varnothing$ 50mm
Mechanicznie regulowana stopka podporowa - obracana na czas transportu
3. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła
Ogumienie wg wersji STANDARD: 19,5 R 22,5
Błotniki plastikowe (wersja standard, classic)
Błotniki ocynkowane z chlapaczami (wersja premium)
Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z 4 stopniową regulacją siły hamowania.
Hamulec ręczny postojowy.
4. Sprężarka
Wydajność 7000 ltr./min (czas napełniania ok. 5 minut) - napęd 540 obr/min. lub 1000 obr/min - cicha praca kompresora
Zbrojone węże kompresora odporne na temperaturę łączące armaturę
Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego z wziernikiem na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
Manowakuometr
Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy do 0,05 Mpa oraz podciśnieniowy do -0,05 Mpa.
Odolejacz - mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora o -15dB
5. Króćce ssawne 6" o średnicy 150mm
Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wężu 6" wyposażony w zasuwę hydrauliczną 6" - otwierana z kabiny ciągnika
Z przodu z lewej i prawej strony - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej
Z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej.
6. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację.
7. Wąż 6" ($\varnothing$ 150)
Uchwyty transportowe na wąż ssawny - 5 szt.
Wąż z koszem ssącym- chroniący przed zassaniem dużych elementów.
Długość węża ssawnego 6mb.
Złącza węża kulowe typu włoskiego - typ D lub Perrot
8. Urządzenie rozlewające - otwierana na zawiasie łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14 m.
9. Świadectwo homologacji - umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych
10. Prędkość eksploatacyjna 30km/h, obliczeniowa (techniczna) 40 km/h.
11. Piktogramy, skrócona instrukcja obsługi wozu asenizacyjnego
12. Deklaracja zgodności WE/ ZNAK CE
13. ZNAK ISO 9001:2008 - certyfikat ISO
14. ZNAK KRUS
15. WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY
16. GWARANCJA 24 m-ce (warunkowa)
17. Instrukcja obsługi wozu asenizacyjnego oraz kompresora
18. Katalog części zamiennych



samonosna

ramowa