



CENA I SPECYFIKACJA WOZU ASENIZACYJNEGO

Typ T 507/6 o pojemności **5000 litrów**

KONSTRUKCJA SAMONOŚNA - ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WOZÓW T 507/6

1. Zbiornik 5000 Litrów

- Dennica zbiornika o średnicy Ø1400mm
- Zbiornik wykonany z blachy 5 mm wyższej jakości
- Zbiornik ocynkowany obustronnie ogniowo z dodatkową pasywacją
- Podwójny spaw zbiornika z zewnątrz i wewnątrz
- Wzmocnione podpory pod dyszel i oś jezdną.
- Tylny wąż o średnicy Ø700mm (pokrywa wężu na zawiasie)
- Wskaźnik napętnienia - system pływakowy ze wskaźnikiem
- Górny króciec przelewowy w najwyższym punkcie zbiornika na zawór przelewowy
- Króciec spustowy z zaworem 1 1/2" - w najniższym punkcie zbiornika
- Uchwyty na pojemnik oleju na przedniej dennicy

2. Konstrukcja wozu samonośna.

- Dyszel zamontowany na podporach pod zbiornikiem
- Dyszel ocynkowany ogniowo
- Zaczep wymienny - obracany
- Sprzęganie z ciągnikiem za pomocą zaczepu hitch na wysokości 400mm
- Mechanicznie regulowana stopka podporowa - obrotowa
- Podstawa pod kompresor MEC lub KD

3. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła

- Oś 1650mm, 70mm, nośność 7500kg dla 40km/h
- Hamulce osi 300 x 60
- Ogumienie (koła) - wg wersji STANDARD 400 R22,5
- Błotniki ocynkowane z chlapaczami.
- Układ hamulcowy pneumatyczny
- Dwa siłowniki hamulcowe umieszczone nad osią
- Szybkołączące układu pneumatycznego - hamulcowego
- Hamulec ręczny postojowy.

4. Sprężarka

- Wydajność 6150 ltr./min – przepływność powietrza
- Czas napętniania 4 minuty.
- Ciśnienie 1,5 bar.
- Napęd 540 obr/min.
- Zabezpieczenie przed przelaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem i zaworem spustowym
- Manowakuometr
- Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy 0,05 Mpa oraz podciśnieniowy -0,05 Mpa.
- Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora o -15dB.

5. Króćce ssawne 6" o średnicy 150mm

- Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wężu 6" wyposażony w zasuwę hydrauliczną 4" - otwierana z kabiny ciągnika - przewód z eurozłączem.
- Z przodu z lewej strony - króciec wyposażony w zawór czerpakny 3/4"
- Z przodu z prawej strony króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej.
- Z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej.

6. Instalacja elektryczna 12V i oświetleniową wymagana przez przepisy ruchu drogowego i homologację.

- Przednie lampy obrysowe- białe i odbłaskowe
- Tylne lampy obrysowe - czerwone i odbłaskowe.
- Tylne światła drogowe z kierunkowskazami.
- Boczne światła odbłaskowe - pomarańczowe
- Przewód ze złączem 7 - pinowym

7. Wąż 4" (Ø 110)

- Uchwyty na wąż ssawny – 5 szt.
- Wąż z koszem ssącym- chroniący przed zassaniem dużych elementów.
- Długość węża ssawnego 6mb.
- Złącza węża kulowe typu włoskiego - typ D.
- Kosz ssawny zapobiegający przed zassaniem większych elementów.

8. Urządzenie rozlewające – tyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania do 14m.

9. Świadectwo homologacji - umożliwiającej rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością do 40km/h

10. Piktogramy.

11. Deklaracja zgodności WE/ ZNAK CE

12. ZNAK ISO 9001:2008

13. ZNAK KRUS

14. WAŁEK PRZEKAŹNIKA MOCY



Wozy serii T 507 wyróżnione zostały znakiem bezpieczeństwa nadanym przez KRUS Warszawa (świadectwo nr. 55/2008)

UWAGA

Wozy asenizacyjne firmy POMOT mogą być dodatkowo wyposażone w części i podzespoły umieszczone w katalogu według uznania Klienta.



DOSTĘPNE OGUMIENIE



400 R22,5



500/50x17



19,5 R22,5

Dane techniczne i eksploatacyjne

- długość 5080 mm
- szerokość 2130 mm
- wysokość 2235 mm
- nacisk na zaczep 15 kN
- pojemność 5000 litrów
- masa własna 1500 kg
- masa całkowita 6500 kg
- szerokość rozlewania - z łyżką max. 14 m
- ciągnik o mocy 40 kW (53KM)
 - czas napełniania
 - zbiornika sprężarki:
 - MEC lub KD 5000 max. 4 min
 - MEC lub KD 4000 max. 5 min

TYP		WERSJA	LICZBA OSI Rozstaw kół	Wymiary (mm)	Ogumienie	Sprężarka
T 507/6	5000 litrów	MINIMUM*	1 oś 1650	1080x390	400Rx22,5	MEC 4000 / KD 4000
		STANDARD	1 oś 1650	1080x390	400Rx22,5	MEC 5000 / KD 5000
		CLASIC	1 oś 1650	935x500	500/50x17	MEC 5000 / KD 5000
		PREMIUM*	1 oś 1950	1200x500	19,5Rx22,5	MEC 5000/M KD 5000

* na zamówienie

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POMOT Sp. z o. o. w Chojnie zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wyposażenia wozów oraz zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.